



**EL.MO.**  
GLOBAL SECURITY SOLUTIONS



## DVR a 4 ingressi video con multiplexer/Quad, interfaccia LAN D7004-L



- DVR a 4 ingressi video, con monitoraggio e controllo remoto attraverso reti Ethernet o Internet.
- Dati archiviati con avanzato algoritmo di compressione video dell'immagine M-JPEG.
- Veloce riproduzioni delle immagini all'indietro (x6) e in avanti (x2, x4, x6);
- Evoluta funzione di Motion detection, con sensibilità impostabile dall'utente.
- Menù OSD per impostare data ora e programmazioni.
- Supporto fino a 2 Hard Disk, di cui un HD da 80Gb fornito di serie, possibilità di inserire un ulteriore HD su cassetto estraibile.
- Modalità di sovrascrittura dati con avviso all'utente in caso di Hard Disk pieno.
- Modalità di registrazione manuale o attivata da evento allarme esterno.
- Password di sicurezza contro l'utilizzo non autorizzato.
- Ripristino automatico del sistema e delle applicazioni dopo il riavvio.

Timbro del rivenditore:

### CARATTERISTICHE

<b>Compressione video:</b>	M-JPEG;
<b>Formato segnale video:</b>	PAL;
<b>Risoluzione Video:</b>	720 x 576 pixel (visualizzazione), 640x480; pixel (registrazione); max. 4 x 25 files/sec.
<b>Frequenza di visualizzazione:</b>	
<b>Velocità di registrazione:</b>	Max. 25pps (quad), max. 4x25pps (mux);
<b>Modalità di registrazione:</b>	Manuale / programmata / allarme da ingresso esterno;
<b>Velocità di riproduzione:</b>	Avanzamento veloce x2 x4 x6 indietro veloce x6, riproduzione in avanti con opzioni Frame by Frame.
<b>Ingressi Video :</b>	4 ingressi BNC 1Vpp 750hm;
<b>Uscite Video looping:</b>	4 uscite BNC 1Vpp 750hm;
<b>Uscite Video:</b>	1 uscita BNC S-VHS;
<b>Interfaccia LAN:</b>	Scheda di rete 10/100BaseTX integrata con connettore RJ-45.
<b>Hard disk:</b>	1 HD incluso da 80Gb; possibilità di inserire un ulteriore HD in cassetto removibile;
<b>Lista eventi allarme:</b>	Max. 63 / H.D.D.;
<b>Ingressi allarme:</b>	4 ingressi;
<b>Uscite di allarme:</b>	1 NA o NC;
<b>Temperatura di funzio.:</b>	Da 0°C a +40°C, <90% U.R.;
<b>Dimensioni:</b>	L 432 x P 321 x H 55mm;
<b>Assorbimento:</b>	2A max@12Vcc
<b>Alimentazione:</b>	230Vac.

Le informazioni e le caratteristiche di prodotto non sono impegnative per la casa produttrice che si riserva il diritto di modificarle senza preavviso.

**EL.MO. SpA** Via Pontarola, 70 Reschigliano di Campodarsego (PD) Italy

Tel. +39-0499203333 (R.A.) - Fax +39-0499200306 - Ass. Tecnica +39-0499200426 - [www.elmo.it](http://www.elmo.it) - [info@elmo.it](mailto:info@elmo.it)