

Scheda tecnica

witty eco



Caratteristiche tecniche	XEV091	XEV092
Impiego	Garage privati, spazi coperti, residenze private ed aree condominiali residenziali.	
Installazione	A parete	
Tipo di ricarica	Modo 3 - da 2,3 a 4 kW	Modo 3 - da 4 kW a 7 kW
Punto di ricarica	1	
Accesso alla ricarica	Libero	
Tipo di presa	Presa di tipo T2S	
Certificazione	Z.E. READY	
Tensione e corrente nominale	230 V AC - 16 A	230 V AC - 32 A
Alimentazione	Monofase + neutro + terra	
Potenza di ricarica	Modo 3 - da 2,3 a 4 kW - corrente regolabile con selettore	Modo 3 - da 4 a 7 kW - corrente regolabile con selettore
Protezione elettrica	Incluso - interruttore magnetotermico differenziale 2P 30 mA tipo A/HI 20 A curva C - Icn 6 kA, Icu 10 kA + bobina lancio di corrente 230V AC Icu 10 kAde 6000 10 kA	Incluso - interruttore magnetotermico differenziale 2P 30 mA tipo A/HI 40 A curva C - Icn 6 kA, Icu 10 kA + bobina a lancio di corrente 230V AC
Spia di carica	Banda luminosa dello stato di carica (LED in 3 colori).	
Materiale	Cassa in metallo + ripiano porta cavo	
Protezione IP e IK	IP21 - IK07	
Cablaggio di collegamento	10 mm ² . Compatibilità elettrochimica solo con cavi in rame. Non collegare rame e alluminio.	
Temperatura di funzionamento	Da -30° C a +50° C	
Peso	4,7 kg	
Dimensioni (L x H x P)	355 x 305 x 140 mm	
Norme e certificazioni	Connettori: IEC 61851 - Prese: NF EN 62196-2	
Altro	Ricarica immediata o temporizzata e possibile forzatura. Disattivazione dinamica della stazione tramite tele-segnale direttamente dal contatore (solo per Francia) o dispositivo gestione carichi. Ingresso + 24 V per comandi remoto: stop / carico limitato ZE / pieno carico, Selettore per limitazione della corrente di ricarica, cestello portaoggetti integrato, avvolgicavo integrato.	
Informazioni montaggio/installazione	Foglio istruzioni e manuale d'uso integrato nella confezione.	
Garanzia	2 anni estensibile a 5 anni.	