











MODELLO	DESCRIZIONE	CODICE	
SERVICE	ACCESSORI PER CLIMATIZZAZIONE: PER GL4C - GL4N - GL5C - GL5N - GL6C - GL6N - PLA - DFS		
	Montaggio collare climatizzazione su plenum diam. 152 - 160 - 203 mm	MPKA152160203	
	Montaggio collare climatizzazione c/serranda su plenum diam. 152 - 160 - 203 mm	MSPKA152160203	
	BOCCHETTA a singola feritoia lineare per mandata e ripresa SERIE PLA in alluminio verniciata Bianco RAL9010 - senza cornice - completa di plenum* isolato con trattamento antimicrobico con attacchi VMC diam. 63 mm attacco per climatizzazione a richiesta		
	Dim. 300 x 30 mm + plenum c/3 att. Ø63 mm	PLA30030363	
	Dim. 600 x 30 mm + plenum c/6 att. Ø63 mm	PLA60030663	
	Dim. 800 x 30 mm + plenum c/6 att. Ø63 mm	PLA80030663	
	Dim. 1000 x 30 mm + plenum c/10 att. Ø63 mm	PLA1000301063	
	DIFFUSORE LINEARE A 1 FERITOIA per mandata e ripresa SERIE DFS in alluminio verniciato Bianco RAL9010 - con cornice ideale per installazione sia a soffitto che a parete		
	Dim. 300 x 48 mm	DFS1R300	
	Dim. 600 x 48 mm	DFS1R600	
	Dim. 800 x 48 mm	DFS1R800	
	Dim. 1000 x 48 mm	DFS1R1000	
	DIFFUSORE LINEARE A 2 FERITOIE per mandata e ripresa SERIE DFS in alluminio verniciato Bianco RAL9010 - con cornice ideale per installazione sia a soffitto che a parete		
	Dim. 300 x 89 mm	DFS2R300	
	Dim. 600 x 89 mm	DFS2R600	
	Dim. 800 x 89 mm	DFS2R800	
	Dim. 1000 x 89 mm	DFS2R1000	
	PLENUM ISOLATO A 1 FERITOIA con trattamento antimicrobico per diffusori lineari serie DFS con attacchi VMC diam. 63 mm - attacco per climatizzazione a richiesta		
	Lungh. 300 mm c/3 att. Ø63 mm	PIDF1300363	
	Lungh. 600 mm c/6 att. Ø63 mm	PIDF1600663	
	Lungh. 800 mm c/6 att. Ø63 mm	PIDF1800663	
	Lungh. 1000 mm c/10 att. Ø63 mm	PIDF110001063	

COMPONENTI SISTEMI VMC

CANALIZZATI

MODELLO	DESCRIZIONE	CODICE	
	PLENUM* ISOLATO A 2 FERITOIE con trattamento antimicrobico per diffusori lineari serie DFS con attacchi VMC diam. 63 mm - attacco per climatizzazione a richiesta		
	Lungh. 300 mm c/3 att. Ø63 mm	PIDF2300363	
	Lungh. 600 mm c/6 att. Ø63 mm	PIDF2600663	
	Lungh. 800 mm c/6 att. Ø63 mm	PIDF2800663	
	Lungh. 1000 mm c/10 att. Ø63 mm	PIDF210001063	
	GRIGLIA DESIGN TIPO 1 con fori CIRCOLARI disposti in diagonale		
	Griglia in alluminio finitura Bianco RAL9010 per PVLZ3ATT/POLZ3ATT	GFCR	
	GRIGLIA DESIGN TIPO 2 con fori CIRCOLARI disposti in quadrato		
	Griglia in alluminio finitura Bianco RAL9010 per PVLZ3ATT/POLZ3ATT	GFQR	
	GRIGLIA DESIGN TIPO 3 con fori QUADRATI disposti in quadrato		
	Griglia in alluminio finitura Bianco RAL9010 per PVLZ3ATT/POLZ3ATT	GFMR	
	GRIGLIA DESIGN TIPO 6 con fori PROGRESSIVI disposti in quadrato		
	Griglia in alluminio finitura Bianco RAL9010 per PVLZ3ATT/POLZ3ATT	GFER	
	GRIGLIA DESIGN GRL		
	Griglia in alluminio finitura Bianco RAL9010 per PVLZ3ATT/POLZ3ATT	GRLR250100	